FICHE TECHNIQUE

# Cric hydraulique 2 tonnes avec roulettes

Voiture · Levage en garage



| 2 t | 135-320 | 9,5 kg |
|---|---|---|
| Capacité | Hauteur (mm) | Poids |

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Type** | Cric rouleur hydraulique |
| **Capacité** | 2 tonnes |
| **Hauteur de levage** | 135 à 320 mm |
| **Mécanisme** | Hydraulique à pompe manuelle |
| **Sécurité** | Soupape de sécurité intégrée |
| **Roulettes** | 4 roulettes, dont 2 pivotantes |
| **Matériau** | Acier |
| **Dimensions, poids** | 450 × 195 × 135 mm, 9,5 kg |
| **Usage** | Véhicules légers, en garage |

## Contenu du colis

**×1** Cric hydraulique 2 tonnes avec roulettes

## Avec nos clés

Lever la roue, démonter, puis resserrer les écrous au couple constructeur. Valeurs relevées dans nos guides (11/10/2026).

| | |
|---|---|
| Roues, Toyota Yaris IV hybride | **103 Nm** |
| Roues, Volkswagen Polo VI | **120 Nm** |
| Roues, Ford Puma | **135 Nm** |
| Roues, Tesla | **175 Nm** |
| Clés conseillées | **1/2″ 10-220 Nm · 1/2″ 200 Nm** |

**Bon réflexe :** placez le cric sous un point de levage prévu par le constructeur (voir le manuel du véhicule) et ne travaillez jamais sous un véhicule soutenu par le seul cric : posez des chandelles.